TEKLİF İSTEME FORMU

Teklif No: 2026-01-0199

Talep No: G26000000000145

Teklif Konusu: PERSONEL KIYAFET ALIMI

Son Teklif Verme Tarihi

DT.NO:

02.12.2026 SAAT 17:30

Teklif Veren Firmanın Adı Adresi:

NO	MAL HİZMET	MİKTAR	BR	MARKA	BR.FİYAT	TUTAR
1	KISLIK IS KIYAFETI (ALT UST TAKIM) /	240	TK			
2	KISLIK BISIKLET YAKA KAZAK /	240	AD			
3	DERI YELEK /	107	AD			
4	KAPUSONLU PARKA /	120	AD			
5	KISLIK CELIK BURUNLU IS BOTU /	120	CF			
6	FERMUARLI POLAR /	120	AD			
7	BERE /	120	AD			
8	YAGMURLUK / FOSFORLU	50	AD			
9	AKARYAKIT IS KIYAFETI / KISLIK	12	TK			

TESLİM SÜRESİ ..... TAKVİM GÜNÜ NOT:

KEP ADRESİ:

DİKKAT TEKLİF VEREN FİRMA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR (433 70 27 no'lu Faks'a kaşe ve imzalı teklifiniz gönderebilirsiniz)	FİRMA ADI,KAŞESİ,YETKİLİ İMZA

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

Yukarıda niteliği ve miktarları belirtilen mal/hizmet/yapım işlerine ait tekliflerinizi fiyatlandırarak, 02.12.2026 SAAT 17:30 'a kadar İZULAŞ A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü'ne elden kapalı zarf, kapaklarını kaşeli ve imzalı olarak yada faks (idarece teyit edilmesi şartı ile) veya e-posta ile göndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

1-Teklifinizi: KDV HARİÇ birim fiyat ve toplam tutar olarak "TL" bazında veriniz. Teklif ettiğiniz malzeme/hizmet için orjinal veya dengi ürüne ait MARKA ve GARANTİ SÜRESİNİ belirtiniz. Markası belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.

2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda SON FİYAT, İstisna veya İhale söz konusu olması halinde ise YAKLAŞIK MALİYET fiyatı olarak kabul edilecektir.

3-Teklif Süresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.

4-Teslim adresi: İdarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresindeki Bornova Merkez Ambarıdır.

5-Teslim süresi: Şartnamede veya teklif mektubunda aksine bir süre belirtilmemesi halinde, sipariş'in tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür. Teklif mektubunuzda belirteceğiniz teslim süreleri "takvim günü" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "takvim günü" olarak değerlendirilecektir.

6-Teslim süresi 15 (onbeş) takvim gününü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmeli alımlarda teslim süresi maksimum 60 takvim günü olabilir. Teslim süresi 60 takvim gününü geçen tekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.) Yüklenici sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğine müteakiben, 3 (üç) takvim günü içinde sözleşme öncesi istenilen belgeleri (Kesin teminat ve sözleşme bedeli üzerinden %0,948/binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi ödendi makbuzu) tamamlayarak sözleşme imzalamaya gelmekle yükümlüdür.

İsteklilerin sözleşmeye davet yazısı vb. yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.

7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve üzerindeki sözleşmeli alımlarda, İdarece istenilmesi durumunda sözleşmenin imzalanacağı güne kadar yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı)' sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu süresi; garantili alımlar için garantinin sona erdiği tarihten itibaren, garantisiz alımlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren en erken 90 gün sonrası olacaktır. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ise; İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.

8-Ödeme: Mal teslimi ve kabulüne müteakip ek'li şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır.
Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisinin ödendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmayacaktır.

9-Diğer Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa; teknik şartname ve/veya numunede istenen özellikleri aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını alıp diğer bir kısmını 3.kişilerden almakta serbesttir. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.

10-Söz konusu mal kalemlerinde Kısmi Teslimat yapılabilir. (Teslim programı veya teknik şartname olması durumunda teslimat teslim programı ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.)

NOT: İdare teslim süresi 15 takvim gününü geçen mal/hizmet alımlarında sözleşme imzalayacak olup sözleşme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde sözleşmede geçen oranda cezai işlem uygulayabilir.

Erkan Okur
Satın Alma Müdürü

TEKLİF İSTEME FORMU

Teklif No: 2026-01-0199

Talep No: G26000000000145

Teklif Konusu: PERSONEL KIYAFET ALIMI

Son Teklif Verme Tarihi

02.12.2026 SAAT 17:30

DT.NO:

Teklif Veren Firmanın Adı Adresi:

NO	MAL HİZMET	MİKTAR	BR	MARKA	BR.FİYAT	TUTAR
10	KAPUSONLU PARKA /	12	AD			
11	YAGMURLUK /	12	AD			
12	KOMPOZIT BURUNLU BOT (AKARYAKIT) /	10	CF			
13	FERMUARLI POLAR /	12	AD			
14	BERE /	12	AD			
15	AKARYAKIT TANKERI SOFOR BOTU /	2	AD			
16	KISLIK SWEATSHIRT (POLO) /	1150	AD			
17	KISLIK PANTOLON /	1150	AD			
18	KISLIK AYAKKABI /	575	CF			

TESLİM SÜRESİ ..... TAKVİM GÜNÜ NOT:

KEP ADRESİ:

DİKKAT TEKLİF VEREN FİRMA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR (433 70 27 no'lu Faks'a kaşe ve imzalı teklifiniz gönderebilirsiniz)	FİRMA ADI,KAŞESİ,YETKİLİ İMZA

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

Yukarıda niteliği ve miktarları belirtilen mal/hizmet/yapım işlerine ait tekliflerinizi fiyatlandırarak, 02.12.2026 SAAT 17:30 'a kadar İZULAŞ A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü'ne elden kapalı zarf, kapaklarını kaşeli ve imzalı olarak yada faks (idarece teyit edilmesi şartı ile) veya e-posta ile göndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

1-Teklifinizi: KDV HARİÇ birim fiyat ve toplam tutar olarak "TL" bazında veriniz. Teklif ettiğiniz malzeme/hizmet için orjinal veya dengi ürüne ait MARKA ve GARANTİ SÜRESİNİ belirtiniz. Markası belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.

2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda SON FİYAT, İstisna veya İhale söz konusu olması halinde ise YAKLAŞIK MALİYET fiyatı olarak kabul edilecektir.

3-Teklif Süresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.

4-Teslim adresi: İdarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresindeki Bornova Merkez Ambarıdır.

5-Teslim süresi: Şartnamede veya teklif mektubunda aksine bir süre belirtilmemesi halinde, sipariş'in tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür. Teklif mektubunuzda belirteceğiniz teslim süreleri "takvim günü" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "takvim günü" olarak değerlendirilecektir.

6-Teslim süresi 15 (onbeş) takvim gününü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmeli alımlarda teslim süresi maksimum 60 takvim günü olabilir. Teslim süresi 60 takvim gününü geçen tekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.) Yüklenici sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğine müteakiben, 3 (üç) takvim günü içinde sözleşme öncesi istenilen belgeleri (kesin teminat ve sözleşme bedeli üzerinden %0,948/binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi ödendi makbuzu) tamamlayarak sözleşme imzalamaya gelmekle yükümlüdür.
İsteklilerin sözleşmeye davet yazısı vb. yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.

7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve üzerindeki sözleşmeli alımlarda, İdarece istenilmesi durumunda sözleşmenin imzalanacağı güne kadar yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı)' sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu süresi; garantili alımlar için garantinin sona erdiği tarihten itibaren, garantisiz alımlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren en erken 90 gün sonrası olacaktır. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ise; İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.

8-Ödeme: Mal teslimi ve kabulüne müteakip ek'li şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır.
Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisinin ödendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmayacaktır.

9-Diğer Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa; teknik şartname ve/veya numunede istenen özellikleri aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını alıp diğer bir kısmını 3.kişilerden almakta serbesttir. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.

10-Söz konusu mal kalemlerinde Kısmi Teslimat yapılabilir. (Teslim programı veya teknik şartname olması durumunda teslimat teslim programı ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.)

NOT: İdare teslim süresi 15 takvim gününü geçen mal/hizmet alımlarında sözleşme imzalayacak olup sözleşme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde sözleşmede geçen oranda cezai işlem uygulayabilir.

Erkan Okur
Satın Alma Müdürü

TEKLİF İSTEME FORMU

Teklif No: 2026-01-0199

Talep No: G26000000000145

Teklif Konusu: PERSONEL KIYAFET ALIMI

Son Teklif Verme Tarihi

02.12.2026 SAAT 17:30

DT.NO:

Teklif Veren Firmanın Adı Adresi:

NO	MAL HİZMET	MİKTAR	BR	MARKA	BR.FİYAT	TUTAR
19	KAPUSONLU PARKA /	575	AD			
20	METAL TOKALI KEMER /	575	AD			
21	YELEK /	575	AD			
22	YAZLIK IS ELBISESI (T-SHIRT) /	560	AD			
23	YAZLIK IS ELBISESI - (PANTOLON) /	280	AD			
24	YAZLIK CELIK BURUNLU AYAKKABI /	140	CF			
25	KISA KOLLU POLO YAKA TSHIRT /	2300	AD			
26	YAZLIK PANTOLON /	1150	AD			
27	YAZLIK- AYAKKABI /	575	CF			

TESLİM SÜRESİ ..... TAKVİM GÜNÜ NOT:

KEP ADRESİ:

DİKKAT TEKLİF VEREN FİRMA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR (433 70 27 no'lu Faks'a kaşe ve imzalı teklifiniz gönderebilirsiniz)	FİRMA ADI,KAŞESİ,YETKİLİ İMZA

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

Yukarıda niteliği ve miktarları belirtilen mal/hizmet/yapım işlerine ait tekliflerinizi fiyatlandırarak, 02.12.2026 SAAT 17:30 'a kadar İZULAŞ A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü'ne elden kapalı zarf, kapaklarını kaşeli ve imzalı olarak yada faks (idarece teyit edilmesi şartı ile) veya e-posta ile göndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

1-Teklifinizi: KDV HARİÇ birim fiyat ve toplam tutar olarak "TL" bazında veriniz. Teklif ettiğiniz malzeme/hizmet için orjinal veya dengi ürüne ait MARKA ve GARANTİ SÜRESİNİ belirtiniz. Markası belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.

2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda SON FİYAT, İstisna veya İhale söz konusu olması halinde ise YAKLAŞIK MALİYET fiyatı olarak kabul edilecektir.

3-Teklif Süresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren30 (otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.

4-Teslim adresi: İdarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresindeki Bornova Merkez Ambarıdır.

5-Teslim süresi: Şartnamede veya teklif mektubunda aksine bir süre belirtilmemesi halinde, sipariş'in tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür. Teklif mektubunuzda belirteceğiniz teslim süreleri "takvim günü" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "takvim günü" olarak değerlendirilecektir.

6-Teslim süresi 15 (onbeş) takvim gününü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır.Sözleşmeli alımlarda teslim süresi maksimum 60 takvim günü olabilir. Teslim süresi 60 takvim gününü geçen tekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.) Yüklenici sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğine müteakiben, 3 (üç) takvim günü içinde sözleşme öncesi istenilen belgeleri(kesin teminat ve sözleşme bedeli üzerinden %0,948/binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi ödendi makbuzu) tamamlayarak sözleşme imzalamaya gelmekle yükümlüdür.

İsteklilerin sözleşmeye davet yazısı vb. yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.

7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve üzerindeki sözleşmeli alımlarda, İdarece istenilmesi durumunda sözleşmenin imzalanacağı güne kadar yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı)' sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu süresi; garantili alımlar için garantinin sona erdiği tarihten itibaren, garantisiz alımlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren en erken 90 gün sonrası olacaktır. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ise; İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.

8-Ödeme: Mal teslimi ve kabulüne müteakip ek'li şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır.
Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisinin ödendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmayacaktır.

9-Diğer Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa; teknik şartname ve/veya numunede istenen özellikleri aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını alıp diğer bir kısmını 3.kişilerden almakta serbesttir. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.

Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.

10-Söz konusu mal kalemlerinde Kısmi Teslimat yapılabilir. (Teslim programı veya teknik şartname olması durumunda teslimat teslim programı ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.)

NOT: Idare teslim süresi 15 takvim gününü geçen mal/hizmet alımlarında sözleşme imzalayacak olup sözleşme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde sözleşmede geçen oranda cezai işlem uygulayabilir.

Erkan Okur
Satın Alma Müdürü

TEKLİF İSTEME FORMU

Teklif No: 2026-01-0199

Talep No: G26000000000145

Teklif Konusu: PERSONEL KIYAFET ALIMI

Son Teklif Verme Tarihi

02.12.2026 SAAT 17:30

DT.NO:

Teklif Veren Firmanın Adı Adresi:

NO	MAL HİZMET	MİKTAR	BR	MARKA	BR.FİYAT	TUTAR
28	AKARYAKIT IS KIYAFETI / YAZLIK	12	TK			
29	AKARYAKIT PERSONELI YAZLIK TISORT /	36	AD			
30	AKARYAKIT TANKERI SOFOR AYAKKABISI /	12	AD			
31	KISLIK PANTOLON / ERKEK-SIVIL-LOGOSUZ	22	AD			
32	KISLIK SWEATSHIRT (POLO) / ERKEK-SIVIL-LOGOSUZ	12	AD			
33	KISLIK PANTOLON / KADIN-SIVIL-LOGOSUZ	28	AD			
34	KISLIK SWEATSHIRT (POLO) / KADIN-SIVIL-LOGOSUZ	14	AD			
35	KISLIK AYAKKABI / KADIN	14	CF			

TESLİM SÜRESİ ..... TAKVİM GÜNÜ NOT:

KEP ADRESİ:

DİKKAT TEKLİF VEREN FİRMA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR (433 70 27 no'lu Faks'a kaşe ve imzalı teklifiniz gönderebilirsiniz)	FİRMA ADI,KAŞESİ,YETKİLİ İMZA

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

Yukarıda niteliği ve miktarları belirtilen mal/hizmet/yapım işlerine ait tekliflerinizi fiyatlandırarak, 02.12.2026 SAAT 17:30 'a kadar İZULAŞ A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü'ne elden kapalı zarf, kapaklarını kaşeli ve imzalı olarak yada faks (idarece teyit edilmesi şartı ile) veya e-posta ile göndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

1-Teklifinizi: KDV HARİÇ birim fiyat ve toplam tutar olarak "TL" bazında veriniz. Teklif ettiğiniz malzeme/hizmet için orjinal veya dengi ürüne ait MARKA ve GARANTİ SÜRESİNİ belirtiniz. Markası belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.

2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda SON FİYAT, İstisna veya İhale söz konusu olması halinde ise YAKLAŞIK MALİYET fiyatı olarak kabul edilecektir.

3-Teklif Süresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.

4-Teslim adresi: İdarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresindeki Bornova Merkez Ambarıdır.

5-Teslim süresi: Şartnamede veya teklif mektubunda aksine bir süre belirtilmemesi halinde, sipariş'in tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür. Teklif mektubunuzda belirteceğiniz teslim süreleri "takvim günü" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "takvim günü" olarak değerlendirilecektir.

6-Teslim süresi 15 (onbeş) takvim gününü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. (Sözleşmeli alımlarda teslim süresi maksimum 60 takvim günü olabilir. Teslim süresi 60 takvim gününü geçen tekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.) Yüklenici sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğine müteakiben, 3 (üç) takvim günü içinde sözleşme öncesi istenilen belgeleri (Kesin teminat ve sözleşme bedeli üzerinden %0,948/binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi ödendi makbuzu) tamamlayarak sözleşme imzalamaya gelmekle yükümlüdür.

İsteklilerin sözleşmeye davet yazısı vb. yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.

7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve üzerindeki sözleşmeli alımlarda, İdarece istenilmesi durumunda sözleşmenin imzalanacağı güne kadar yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı)' sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu süresi; garantili alımlar için garantinin sona erdiği tarihten itibaren, garantisiz alımlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren en erken 90 gün sonrası olacaktır. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ise; İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.

8-Ödeme: Mal teslimi ve kabulüne müteakip ek'li şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır.
Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisinin ödendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmayacaktır.

9-Diğer Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa; teknik şartname ve/veya numunede istenen özellikleri aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını alıp diğer bir kısmını 3.kişilerden almakta serbesttir. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.

Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.

10-Söz konusu mal kalemlerinde Kısmi Teslimat yapılabilir. (Teslim programı veya teknik şartname olması durumunda teslimat teslim programı ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.)

NOT: Idare teslim süresi 15 takvim gününü geçen mal/hizmet alımlarında sözleşme imzalayacak olup sözleşme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde sözleşmede geçen oranda cezai işlem uygulayabilir.

Erkan Okur
Satın Alma Müdürü

2026 YILI KIŞLIK VE 2027 YAZLIK GİYİM / İŞ KIYAFETİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

1.1. İdaremiz işçi personeline verilmek üzere aşağıda cinsi, özelliği ve miktarı belirtilen 2026 yılına ait kışlık iş kıyafeti satın alınmasına ilişkin teknik şartnamedir.

1.2. Bu teknik şartname, "sözleşmenin" bir parçası olup, her biri diğerinin tamamlayıcısı olarak birlikte kullanılır.

2. SATIN ALINACAK MAL KALEMLERİ LİSTESİ

- Satın alınacak 2026 yılına ait kışlık iş kıyafeti listesi, teknik erkek personel için tablo 1'de, akaryakıt erkek personeli için tablo 2'de, şoför erkek personeli için tablo 3' te, teknik erkek personel yazlık kıyafet için tablo 4'te, şoför erkek personel yazlık kıyafet için tablo 5'te, akaryakıt erkek personeli yazlık kıyafet için tablo 6'da, sivil erkek personel için tablo 7' te ve sivil kadın personel için tablo 8' te aşağıdaki gibi yer almaktadır.

TABLO 1 TEKNİK ERKEK PERSONEL KIŞLIK KIYAFET

SIRA	CİNSİ	ADET
1	Teknik personel kışlık üst iş kıyafeti	240
2	Teknik personel kışlık alt iş kıyafeti	240
3	Bisiklet yaka kazak	240
4	Deri yelek	107
5	Kapüşonlu Parka	120
6	Çelik burunlu kışlık iş botu	120
7	Fermuarlı polar	120
8	Bere	120
9	Fosforlu yağmurluk	50

TABLO 2 AKARYAKIT ERKEK PERSONELİ KIŞLIK KIYAFET

SIRA	CİNSİ	ADET
1	Akaryakıt kışlık iş kıyafeti	12
2	Kapüşonlu parka	12
3	Yağmurluk	12
4	Kompozit burunlu bot	10
5	Fermuarlı polar	12
6	Bere	12
7	Akaryakıt tankeri şoför botu	2

TABLO 3 ŞOFÖR ERKEK PERSONEL KIŞLIK KIYAFET

SIRA	CİNSİ	ADET
1	Şoför personeli kışlık sweatshirt (Polo)	1150
2	Şoför personeli kışlık pantolonu	1150
3	Şoför personeli kışlık ayakkabı	575

Kemal TÜRKSEVER
İdari İşler Şefi
İZULAŞ

4	Kapüşonlu parka	575
5	Metal tokalı kemer	575
6	Yelek	575

TABLO 4 TEKNİK ERKEK PERSONEL YAZLIK KIYAFET

SIRA	CİNSİ	ADET
1	Teknik personel kısa kollu polo yaka tişört	560
2	Teknik personel pantolon	280
3	Çelik burunlu yazlık iş ayakkabısı	140

TABLO 5 ŞOFÖR ERKEK PERSONEL YAZLIK KIYAFET

SIRA	CİNSİ	ADET
1	Şoför personeli kısa kollu polo yaka tişört	2300
2	Şoför personeli yazlık pantolonu	1150
3	Şoför personeli yazlık ayakkabı	575

TABLO 6 AKARYAKIT ERKEK PERSONELİ YAZLIK KIYAFET

SIRA	CİNSİ	ADET
1	Akaryakıt yazlık iş kıyafeti	12
2	Akaryakıt yazlık tişört	36
3	Akaryakıt tankeri şoför ayakkabısı	12

TABLO 7 SİVİL (LOGOSUZ) ERKEK PERSONEL KIŞLIK KIYAFET

SIRA	CİNSİ	ADET
1	Sivil personel kışlık pantolonu	22
2	Sivil personel kışlık sweatshirt (Polo)	12

TABLO 8 SİVİL KADIN (LOGOSUZ) PERSONEL KIŞLIK KIYAFET

SIRA	CİNSİ	ADET
1	Sivil personel kışlık pantolonu	28
2	Sivil personel kışlık sweatshirt (Polo)	14
3	Sivil personel kışlık ayakkabı	14

3. SATIN ALINACAK MAL KALEMİ ÖZELLİKLERİ

3.1. KIŞLIK İŞ KIYAFETİ:

- Kışlık iş kıyafeti üst ve pantolon olmak üzere 2 parçadan oluşacaktır.

Kemal TÜRKMEVER
İdari İşler Görevlisi
İZULAŞ

- Üst kumaşı merserize ve sanforlu % 100 pamuk gabardin, 260- 280 g/m² ağırlığında, 16/12 iplik ile içi lacivert baklava desenli kapitone elyaf dolgulu olacaktır. Dolgu gramajı ve türü 100–150 g/m² polyester elyaf, kapitone baklava 5 × 5 cm ölçülerinde olacak
- Üst rengi zemin lacivert, robası kırmızı renkte olacaktır.
- Üst Mont dikim özellikleri (dikiş, cep, model, logo) verilen numuneye uygun olacaktır.
- Kollar bedene takma kol olacaktır.
- Ceketlerin kesimleri kullanıcının rahat hareket etmesine engel olmayacaktır.
- Ceketlerin sol göğüs üstüne 1(bir) adet ~ 9-10 cm.(pedo cebi) genişliğinde gizli cep, sağ ve sol yan altta içi astarlı dıştan kapaklı cepler dikilecektir.
- Ceketlerin iç kısmında sağ-sol göğüs hizasında 1'er adet normal iç cep ve sol alt kısımda da ayrıca küçük bir iç cep (çakmak cebi) bulunacaktır.
- Ceketlerin iç kısmına yüklenici ismi ve beden numarasını gösterir kumaş etiket dikilecektir.
- Ceketlerin yakasında birinci kalite tela kullanılacaktır.
- Ceketlerin kol omuzlarında ceket ıslandığında deforme olmayacak birinci kalite vatka kullanılacaktır.
- Ceketlerin yakaları normal yaka olacaktır.
- Ceketlerin modeli klasik mono tipte önden 2 düğmeli, kollar lastik manşetli dikilmiş olacaktır.
- Ceketler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır.
- Ceketler suda çekmeyecek, solmayacak, deforme olmayacak, boya vermeyecek şekilde olacak, ceketlerin iç kısmına temizleme talimatını gösterir etiket dikilmiş olacaktır. Ceketi oluşturan kumaş parçalarında doku ve ton farkı bulunmayacaktır.
- Dikiş başlangıç ve bitiş yerleri sağlamlaştırılacaktır. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. İplik kopması durumunda dikiş yerleri en az 1 cm. geriden başlanarak dikilmeye devam edilecektir.
- Üst dikişlerde ek yapılmayacaktır.
- Sarkan dikiş ipliği uçları kesilecek ve temizlenecektir.
- Düğme boyutu ile ilik boyutu birbirine uyumlu olacaktır. Gözlü ilik açılacaktır.
- Düğme dikişleri sağlam yapılacak ve uçları pekiştirilecektir.
- Ceket düğmeleri kumaş renginde, sağlam, yıkama ve ütüleme sıcaklığına uygun olacaktır.
- Ceketlerin astarları %100 polyester, lacivert renkli, 60-60 g/m2 dokuma tafta astar kumaşı Pilling değeri minimum 3 olacaktır.
- Kullanılacak %100 polyester astar kumaşının boncuklanma dayanımı, TS EN ISO 12945-2 standardına göre Martindale yöntemiyle test edilecek ve 2.000 devir değerlendirme sonucu en az 4 (dört) olacaktır. Ayrıca astar cekete kollardan ve etek ucundan sarkmayacak şekilde düzgün dikilmiş olacaktır.

3.1.2 TEKNİK PERSONEL KIŞLIK ALT İŞ KIYAFETİ (PANTOLON):

- İş pantolonu kumaşı lacivert renkte, merserize ve sanforlu % 100 pamuk gabardin 260- 280 g/m² aralığında kumaş kullanılacaktır. Dikim özellikleri (cep, bel, fermuar, düğme, dikiş) verilen numuneye uygun olacaktır.
- Pantolonların beden ölçüsünde kesimi yapıldıktan sonra kumaşın kenarlarına iplik atmalarını önleyecek şekilde kumaş rengine uygun overlok çekilecektir.
- Pantolonlarda her iki yanda birer adet içten astarlı cep (İstanbul cep modeli), arkada sağ ve sol tarafta yine içten astarlı üstten kumaşa uygun düğmeli fleto cep olacaktır. Cep kenarları punterize edilecektir. Yan cep ağızlarına çima dikişi yapılacaktır.
- Pantolonların kemer ön bağlantısı gazi yunus patlet parça kumaş atkı olacaktır, üzerinde 1(bir) adet kumaş rengine uygun düğme ve 1(bir) adet kanca olacaktır.

Kemal TÜRKEL
İdari İşler Sorumlusu
İZULAŞ

- Pantolonların ön tarafına iyi kalitede, en az 1 yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar konulacaktır. Fermuarların alt ucu punteriz ile pekiştirilecektir. Pantolon patletinde ise kapalı uçlu, ayrılmayan fermuar olacaktır.
- Pantolonlar suda çekmeyecek, solmayacak, deforme olmayacak, boya vermeyecek şekilde olacaktır. Pantolonu oluşturan kumaş parçalarında doku ve ton farkı bulunmayacaktır.
- Pantolon üretiminde kullanılacak kumaşın yıkama ve kurutma sonrası boyutsal değişimi, TS EN ISO 5077 standardına göre atkı ve çözgü yönlerinde en fazla ±%3 olacaktır.
- Pantolonların önünde pilesiz güncel regular kesim olacaktır. Paça genişliği 21 cm (±0,5) olacaktır.
- Bel kemerinde 7 adet köprü ve 1 adet kemer tespit köprüsü olacaktır.
- Pantolonların cep ve kemer astarları siyah renkte yıkanmış sık dokunmuş polyester pamuk bezden olacaktır.
- Pantolonların kemerlerinin yan iç kısmına yüklenici firma ismi, beden numarası, kumaş karışımını ve yıkama talimatını gösterir kumaş etiketi dikilecektir.
- Pantolonların dikişleri normal düz dikiş olacak, dikiş payları dikişlerin sökülmesini engelleyecek genişlikte olacaktır. Düz dikişte 3–4 dikiş/cm dikiş sıklığı olacak.
- Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle düzgün dikilmiş olacak, iğne atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler olmayacaktır.
- Pantolonu oluşturan kumaş parçalarında doku ve ton farkı bulunmayacaktır.
- Dikiş başlangıç ve bitiş yerleri sağlamlaştırılacaktır.
- Pantolon boyları standart dâhilinde ve paçaları dikilmiş hazır halde olacak. Ağ noktasından iç bacak boyu 83 cm olmalıdır.

3.1.3 KIŞLIK BİSİKLET YAKA KAZAK:

- Alınacak kazaklar %50 yün (±%5), % 50 akrilik (±%5) iplikten üretilmiş olacaktır.
- Piiling değeri 3-4 olacaktır.
- Kazaklar lacivert renkte dolu iplik, çelik örgü modeli olacaktır.
- Kazaklarda yaka uçları, etek ucu ve kol uçları lastik olacaktır.
- Kazakların sol göğüs üstüne (şekil 2) deki örneğe uygun İZULAŞ A.Ş. logosu nakış olarak işlenecektir.
- Kesinlikle dar ya da slim fit olmayacaktır. REGULAR kesim olacaktır.
- L beden kazak için hedef ürün ağırlığı 550–650 gram aralığında olacaktır.
- Ürün ağırlığı, üretim numunesi üzerinden kontrol ve teyit edilecektir.
- Ürünün kalite ve teknik uygunluk değerlendirmesinde yalnızca ağırlık kriteri esas alınmayacak; iplik numarası, örgü sıklığı ve örgü yapısı da dikkate alınacaktır.
- Üretilecek kazaklar, onaylanan üretim numunesinin teknik özelliklerine ve kalitesine uygun olacaktır.

3.1.4 KIŞLIK DERİ YELEK:

(Atölye işçi personeli ve teleferik işletme personeli)

- Deri yelek, siyah renkte keçi derisinden olup, kesinlikle yarma olmayacak ve kokmayacaktır
- Deri yeleğin önü deri rengine uyumlu fermuarlı olacak, fermuarın üstü bantlı (kapaklı) olacaktır. Bantlı kapakta en uç ve en alt kapalı olacak şekilde 4 adet çıtçıt kullanılacaktır.
- Deri yeleklerin etek arka kısmı 4 cm uzun olacaktır.
- Deri yeleklerin görünümü "V" yaka, boyları bedene göre uygun uzunlukta, ön kısmında sağda ve solda ağız kısmı yere paralel birer adet cep olacaktır.
- Dikişlerde çift iğne dikiş özelliği kullanılacaktır.

Kemal TÜRKSEVER
İdari İşler Sorumlusu
İZULAŞ

3.1.5 KAPÜŞONLU PARKA:

- Parka dış kumaşı % 100 polyester, su itici ve rüzgâr geçirmez özellikte olacaktır.
- Parka içi astar kapitone, 80-100 gr. aralığında, elyaf (±%5) kullanılarak hazırlanacaktır.
- Renk tonu lacivert olacak.
- Kapüşon parka kumaşından olacaktır.
- Yaka, parka kumaşından tek yaka şeklinde olacaktır.
- Parka ön kısmı fermuarlı ve üzeri kapaklı olacak, kapak üzeri düğmeler yaka ucundan başlamak ve etek ucunda sonlanacak şekilde en az üç düğme şeklinde dikilmiş olacaktır.
- Parka ön kısımda kullanılan fermuar elcikleri metal olacaktır.
- Parka dikişlerinin yaka, cmuz, kol altı yan beden kısmı, fermuar üst kapak, kol ağız kısmı ve dış cep kapakları dikiminde çift iğne dikiş özelliği kullanılacaktır.
- Parkada kullanılan kumaş parçalarında renk veya ton farkı olmayacaktır.
- Parkanın sağ ve sol alt ön kısımlarında, el girişleri yanlara dönük ve ergonomik olarak açılı tasarlanmış birer adet cep bulunacaktır. Cep girişleri kullanıcının ellerini rahatça yerleştirebileceği şekilde olacaktır. Ceplerin konumu, ölçüleri ve eğimi onaylı numuneye uygun olacaktır.
- Parka kol manşeti düğmeli, çıtçıtlı vb uygulamalar olmayacak, standart bitim olacak.

3.1.6 KAPÜŞONLU PARKA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

- Katman %87 polyester %13 elastan 120 gr./m2 (±5 g/m²) bez ayağı örgü olacaktır.
- Katman termo poliüretan bariyer membran, 15 mikron ± 3 olacaktır.
- Katman %100 polyester örme polar antipilling, 180 gr/m² ± 20 gr. olacaktır.
- Kumaş 1, 2 ve 3. katmanların birbirine hotmelt sistemiyle laminasyon yapılması sonucu dış kumaş elde edilecektir. Kumaş 1, 2 ve 3. katman toplam ağırlığı 340 gr/m² ± 30 gr. olacaktır.
- Dış kumaş renk haslıkları 3/4 seviyesinde olacaktır.
- Dış kumaşın su itici özelliği bulunacaktır.
- Parka cep astarı %100 polyester, 70 denye bez ayağı dokuma, 80 gr ± 20 gr olacaktır.
- Parka iç kısmında %100 polyester, 70 denye astar kullanılacaktır.
- Yıkamadaki renk haslığı en az: 4 (TS EN ISO 105-C06)
- Sürtünme renk haslığı en az: 4 (TS EN ISO 105-X12)
- Işığa karşı renk haslığı en az: 4 (TS EN ISO 105-B02)
- Yıkamada boyut değişikliği en fazla %3
- Parka örnek görseller şartname ekinde yer almaktadır. Pantone lacivert / TCX 19-4111 renkte olacaktır. (Renk onayı idare tarafından verildikten sonra üretim onayı başlayacak olup idare karteladan seçim yapabilecektir.

3.1.7 KIŞLIK ÇELİK BURUNLU BOT:

- Botlar siyah renkte ve bağcıklı olacaktır.
- Botların saya yüz kısmında kullanılan deriler, videla cilt deri olacak, yarma deri veya sentetik deri kesinlikle kullanılmayacaktır.
- Botlarda kullanılan astar ve malzemeler EN 20345 standartlarında 'S3' (Antistatik, şok emici topuk bölgesi, yağa dayanıklı taban, suya dirençli, burun bölgesi metal koruyucu burun içerecektir.) sınıflandırmasına uygun ve CE uygunluk işareti olacaktır.
- Botlar tek tip, renk ve tonda olacaktır.

3.1.8 FERMUARLI POLAR

- %100 polyester 280 gr/m2 (+- %5)/m2 traşlı polar olacaktır.
- Tüylenme ve boncuklanma yapmayan özellikte olacaktır.
- Ön sağ ve sol yanda 2 adet fileto cep olacaktır.

Kamal [illegible]
İdari İşler Sorumlusu
İZULAŞ

- Boğazı saracak şekilde yakalı ve yaka ucuna kadar fermuarlı olacaktır.
- Koyu Lacivert renk olacaktır ve kumaş parçaları arasında ton veya renk farkı olmayacaktır.

3.1.9 BERE

- %100 polyester 240 gr/m2 (+- %5)/m2 traşlı polar olacaktır,
- Yumuşak ve konforlu nefes alabilen kumaş,
- Standart beden niteliklerinde,
- Dayanıklı ve tüylenme yapmayan antipiling kumaş,
- Polar,
- Renk koyu lacivert olacaktır.

3.1.10 FOSFORLU YAĞMURLUK

- Model ve Kesim: Yağmurluk tek parça, diz altına kadar uzanan (pardesü) modelde olmalıdır. Rahat hareket edebilmeyi sağlayacak geniş kesimde imal edilmelidir.
- Kumaş Özelliği: %100 polyester 135 gr/m² 0,16 mm yüksek görünürlükte "Hi-Vis" hafif yağmurluk olacaktır. Su ve rüzgâr geçirmeyen, hafif, esnek ve yırtılmaya karşı dayanıklı PVC veya Poliüretan (PU) kaplama kumaştan üretilmiş olmalıdır.
- Dikişler: Su sızdırmasını tamamen önlemek amacıyla tüm dikiş yerleri içten ısı bandı ile yapıştırılmış (kaynak dikişli) olmalıdır.
- Kapüşon: Yağmurluğun kendi kumaşından, başı tam kapatan ve büzme ipi ile ayarlanabilir kapüşonu bulunmalıdır.
- Gece çalışmalarına uygun fosforlu renkte olmalıdır.

3.2. AKARYAKIT TANKER ŞOFÖRÜ KIYAFETLERİ

Genel özellikler ve standartlar

- Satın alınacak tüm kıyafetler (kumaş, dikiş ipliği ve fermuarlar dahil) patlayıcı ve parlayıcı ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için aşağıdaki uluslararası standartlara uygun olmak ve CE sertifikası taşımak zorundadır:
- **EN ISO 13688:** Koruyucu Kıyafetler - Genel Özellikler.
- **EN 1149-5:** Koruyucu Giysiler - Elektrostatik (Antistatik) Özellikler. (Kıvılcım çıkmasını ve patlamayı önlemek için zorunludur).
- **EN ISO 11612:** Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giysiler (En az A1, B1, C1 seviyesinde alev sıçramalarına direnç).
- **EN ISO 20471:** Yüksek Görünürlükle Giysiler (Yağmurlu ve sisli havalarda personelin araçlar tarafından fark edilmesi için reflektör standardı).
- **EN IEC 61482-2 (Class 1 (APC 1)):** 4 kA kısa devre akımına ve 168 kJ enerji seviyesine kadar olan ark risklerine karşı koruma sağlar.
- Yüklenici firma, teklif ettiği ürünlerin laboratuvar test raporlarını ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalarını kuruma sunmakla yükümlüdür.
- Kıyafetlerin dikiminde kullanılacak tüm iplikler %100 Meta-Aramid (Alev almaz) iplik olmalıdır.
- Kıyafetlerde yer alacak şirket logosu ve yazıları, alev almaz nakış ipliği ile işlenmeli veya transfer baskı şeklinde uygulanmalıdır.
- Ağ, koltuk altı ve cep ağızları gibi yüksek gerilime maruz kalan bölgeler sağlamlaştırma dikişi ile güçlendirilmelidir.
- Teslim edilen giysiler, dikiş sökülmesi, renk solması, çekme veya antistatik özelliğini kaybetme gibi imalat hatalarına karşı en az 1 (bir) yıl firma garantisi altında olacaktır.

Kemal TÜKSEVER
İhale Komisyonu

Pantolon, Ceket/Mont ve Bere İçin Kumaş Genel Özellikleri

- Kumaşın statik elektrik üretmesini engellemek amacıyla karışım; %98 Pamuk (veya Antistatik İşlemli Modakrilik/Polyester alaşımı) ve %2 Karbon/Antistatik Elyaf (Karbon telleri) olmalı veya %60 Modakrilik, %38 Pamuk, %2 Antistatik/Karbon karışımı alev almaz elyaftan üretilmelidir.
- Yazlık takımlar için 240-260 gr/m² (+-%5); kışlık takımlar (polar /sweatshırt) ve montlar için 300-320 gr/m² (+-%5) olmalıdır.
- Kumaş yüzeyi, üzerine dökülebilecek benzin, motorin veya yağ gibi petrol türevlerinin kumaş tarafından emilmesini önleyecek florokarbon (sıvı/yağ itici) kaplamaya sahip olmalıdır.
- Mont/Ceket/ Polar için Göğüs, sırt ve kol bölgelerinde EN ISO 20471 standardına uygun, alev yürütmez (FR) özellikli, en az 5 cm genişliğinde yüksek yansıtıcılı reflektör şeritler bulunmalıdır.

3.2.1 AKARYAKIT İŞ KIYAFETİ

- Ceket ve pantolon olarak 2 parçadan oluşacaktır.
- Alev almaz TS EN 11612 uygunluğunda,
- Antistatik TS EN 1149 uygunluğunda,
- Lacivert renk, sarı reflektifli olacaktır.
- Ürün için istenilen özelliklere ait açıklama belgesi ve sertifika teklif aşamasında verilecektir.
- Diz kısımları çift kat kumaşla takviye edilmelidir.
- Pantolon paçalarının akaryakıt ayakkabısının/botunun üzerine tam oturması, dışarıdan sıvı veya çapak girişini engellemek için paça uçlarında cırt cırtlı veya çıtçıtlı (kumaş kaplı/metal içermeyen) daraltma mekanizması yer almalıdır.
- Paça kısımlarında en az birer sıra EN ISO 20471 standardına uygun, alev yürütmez (FR) reflektör şerit bulunmalıdır.

3.2.2 AKARYAKIT PERSONELİ PARKA:

- Su ve rüzgâr geçirmez, florokarbon kaplı antistatik dış kumaşa sahip olmalıdır.
- İç kısmında alev yürütmez ve antistatik özellikli kapitone astar/elyaf dolgu bulunmalıdır.
- Gece çalışmalarında personelin güvenliği için kollarında, göğsünde ve eteğinde EN ISO 20471 standardına uygun, alev yürütmez (FR) özellikli reflektör şeritler yer almalıdır.
- Bel ve bilek kısımları rüzgâr girişini önleyecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
- Kıvılcım ve ark riskine karşı, yağmurluğun dış yüzeyinde veya tenle temas eden iç yüzeyinde hiçbir açık metal parça (metal fermuar, çıtçıt vb.) bulunmayacaktır. Fermuarlar kemik veya plastik olmalı ve üzeri cırt cırtlı bir kumaş patı (fırtına patı) ile tamamen kapatılmalıdır.
- Kumaşın statik elektrik üretmesini engellemek amacıyla karışım; %98 Pamuk (veya Antistatik İşlemli Modakrilik/Polyester alaşımı) ve %2 Karbon/Antistatik Elyaf (Karbon telleri) olmalı veya %60 Modakrilik, %38 Pamuk, %2 Antistatik/Karbon karışımı alev almaz elyaftan üretilmelidir.

3.2.3 AKARYAKIT PERSONELİ YAĞMURLUK:

- Kumaşın statik elektrik üretmesini engellemek amacıyla karışım; %98 Pamuk (veya Antistatik İşlemli Modakrilik/Polyester alaşımı) ve %2 Karbon/Antistatik Elyaf (Karbon telleri) olmalı veya %60 Modakrilik, %38 Pamuk, %2 Antistatik/Karbon karışımı alev almaz elyaftan üretilmelidir.

3.2.4 KOMPOZİT BURUNLU AKARYAKIT İŞ AYAKKABISI

- 300 °C ısıya dayanıklı taban,
- S3 ayakkabı modeli
- Su geçirmez, kaydırmaz, yağ ve aşınmaya dayanıklı
- Kompozit burunlu
- Antistatik

- Ürün için istenilen özelliklere ait açıklama belgesi ve sertifika teklif aşamasında verilecektir.

3.2.5 AKARYAKIT PERSONELİ FERMUARLI POLAR:

- Mont/Ceket/ Polar için Göğüs, sırt ve kol bölgelerinde EN ISO 20471 standardına uygun, alev yürütmez (FR) özellikli, en az 5 cm genişliğinde yüksek yansıtıcılı reflektör şeritler bulunmalıdır.
- Yazlık takımlar için 240-260 gr/m² (+-%5); kışlık takımlar (polar /sweatshırt) ve montlar için 300-320 gr/m² (+-%5) olmalıdır.

3.2.6 AKARYAKIT PERSONEL İÇİN BERE

- Alev almaz,
- Antistatik aramid esaslı 220 gr /M2,
- Standart beden,
- EN ISO 11612, EN 1149 VE CE uygunluklarında olacaktır,

3.2.7 AKARYAKIT TANKERİ ŞOFÖRÜ BOTU:

Genel özellikler ve standartlar

- Ayakkabılar, TS EN ISO 20345 (Kişisel Koruyucu Donanım - Emniyet Ayakkabıları) standardına uygun ve CE sertifikalı olmalıdır.
- Ayakkabılar S3 koruma sınıfı olmalıdır.
- Ayak parmaklarını korumak amacıyla en az 200 Joule darbeye ve 15 kN baskıya dayanıklı parlayıcı/patlayıcı ortamlarda mekanik kıvılcım riski yaratmayan, ısı yalıtımlı Kompozit veya Plastik burun koruyucu olmalıdır.
- SRC (Kaymazlık): Taban, seramik ve çelik yüzeyler üzerinde (deterjanlı ve gliserinli ortamlarda) en üst düzey kaymazlık (SRC) performansına sahip olmalıdır.
- Antistatik / ESD: Ayakkabı, akaryakıt buharının parlamasını önlemek amacıyla vücuttaki statik elektriği toprağa ileten antistatik özelliklere EN 61340 (ESD) elektrostatik koruma standardına sahip olmalıdır.
- FO (Fuel Oil Resistant): Taban akaryakıta, yağlara, solventlere ve petrol türevi kimyasallara karşı tam dayanıklı olmalıdır.
- Ara Taban Koruması: Ayakkabı/Bot, TS EN ISO 20345 S3 standardına uygun olarak, tabandan gelebilecek çivi, sac, cam gibi kesici ve delici cisimlerin batmasını engelleyen, en az 1100 N basınca dayanıklı, metal içermeyen Kevlar (Tekstil Lamine) ara taban korumasına sahip olmalıdır.
- Ayakkabıların dil iç kısmında veya görünür bir yerinde; Üretici Firma Adı, Ayakkabı Numarası, Üretim Yılı/Ayı, CE işareti ve Koruma Sınıfı (S3 SRC ESD) kalıcı şekilde basılı olmalıdır.
- Her bir çift ayakkabı, orijinal kutusunda ve Türkçe kullanım kılavuzu ile teslim edilmelidir.
- Botlar, TS EN ISO 20345 standardına uygun, CE sertifikalı ve konç yüksekliği bileği tamamen saracak yapıda (B Tipi Konç) olmalıdır.

3.3. KIŞLIK ŞOFÖR PERSONELİ KIYAFETİ:

3.3.1 ŞÖFÖR ÜST KIYAFET KUMAŞ ÖZELLİKLERİ (POLO YAKA SWEATSHIRT)

- Sweatshirt kumaşı %72 pamuk ± 10, %20 polyester ± 10, %8 elastan ± 5 olacaktır.
- Sweatshirt kumaşı metrekare ağırlığı en az 240 gr/m² olacaktır.
- Sweatshirt 2 iplik örgü olacaktır.
- Sweatshirt kumaş rengi idare tarafından belirlenecektir.
- Sweatshirt yıkama haslıkları 3/4 olacaktır. (TS EN ISO 105-C06 4)
- Sweatshirt yakası 4 katlı örülmüş olacaktır.
- Sweatshirt iç yaka ortasında %100 polyester ±10 beden etiketi dokuma etiket bulunacaktır.
- Yıkamadaki renk haslığı en az: 3

Kemal TÜRKSEVER
İdari İşler Sorumlusu
İZULAŞ

- Sürtünme renk haslığı en az: 4 (TS EN ISO 105-X12)
- Işığa karşı renk haslığı en az: 4 (TS EN ISO 105-X12)
- Yıkamada boyut değişikliği en fazla %8 olacaktır.
- İlk ve sonraki yıkamaların sonrasında ürünün en/boy çekmesi toplamda maksimum %5'i ve dönmesi de maksimum %3'ü geçmemelidir
- Sweatshirt örnek görseller şartname ekinde yer almaktadır. Pantone lacivert / TCX 19-4111 renkte olacaktır. (Renk onayı idare tarafından verildikten sonra üretim onayı başlayacak olup idare karteladan seçim yapabilecektir.)

DİKİM ÖZELLİKLERİ

- Sweatshirt polo yakalı ve çift patlı olacaktır, patların iç tarafı temiz kapamalı olacaktır.
- Sweatshirt ön patında 2 adet plastik 18 boy düğme dikilmiş olacaktır. Düğme rengi ile ilgili idarenin onayı alınacaktır.
- Sweatshirt pat iç kısmı tela ile lamine edilmiş olacaktır.
- Yaka genişliği 7 cm ± 1 cm olacaktır, yaka uç kısmı 0,5 cm ± 0,1 cm idarenin belirlediği renklerde çizgili olacaktır.
- Sweatshirt yaka dikiş üzerinde temizleme biyesi dikilmiş olacaktır.
- Sweatshirt ense kısmında kendi kumaşından ay parçası dikilmiş olacaktır. Ay parça uç kısmı kumaşın kendi renginde overlok dikiş ile temizlenmiş olacaktır.
- Sweatshirt omuz birleştirmesi 4 iplik overlok dikiş olacaktır. Dikiş üzerinde gazi dikişi olacaktır.
- Sweatshirt kol takımı 4 iplik overlok dikiş olacaktır, kol evi dikiş üzeri gazi dikiş olacaktır.
- Sweatshirt uzun kollu olacaktır.
- Sweatshirt kol uç kısmında ribana manşet olacaktır. Ribana manşet kumaş renginde olacaktır.
- Sweatshirt ribana manşet 7 cm ± 1,5 cm olacaktır. Manşet uç kısmında 0,5 cm ± 0,1 cm idarenin belirlediği renklerde çizgisi olacaktır.
- Sweatshirt etek kısmı 2,5 cm ± 0,5 cm çift iğne reçme dikiş olacaktır.
- Sweatshirt sol iç kısmında kumaş içeriklerini ve yıkama talimatını gösterir etiket dikilmiş olacaktır.
- Sweatshirt sol göğüs hizasında İZULAŞ logosu nakış olacaktır. Nakış rengi beyaz olacaktır.
- Sweatshirt sağ kolda İZULAŞ logosu nakış olacaktır. Nakış rengi beyaz olacaktır.
- Her bir sweatshirt şeffaf jelatin içerisinde ütülenmiş, katlanmış jelatin üzerinde beden numarasını gösteren sticker olacaktır.
- Ürün üzerinde yer alacak İZULAŞ logoları ölçüleri boy 5 cm ±0,2, en 4 cm ±0,2 ölçülerinde olacaktır.

3.3.2 ŞÖFÖR ALT KIYAFET KUMAŞ ÖZELLİKLERİ (KIŞLIK PANTOLON)

- Pantolon kumaşı %90 polyamid ± 5, %10 elastan ± 5 olacaktır.
- Pantolon kumaşı 220 gr. ± 10 gr. olacaktır.
- Pantolon kumaşı armür dokuma olacaktır.
- Pantolon kumaşı en ve boy esneyecektir.
- Pantolon kumaşı rengi idare tarafından belirlenecektir.
- Pantolon kumaş renk haslıkları 3/4 olacaktır.
- Pantolon cep astarı %75 polyester ± 10, %25 pamuk ± 10 olacaktır.
- Pantolon cep astarı 100 gr. ± 10 gr. olacaktır.
- Pantolon cep astarı kumaş rengine uygun olacaktır.
- Yıkamadaki renk haslığı en az: 3
- Sürtünme renk haslığı en az: 3
- Işığa karşı renk haslığı en az: 3
- Yıkamada boyut değişikliği en fazla %8

Kemal TÜRKEV...
İdari İşler Sorumlusu
İZULAŞ

- Pantolon örnek görseller şartname ekinde yer almaktadır. Pantone lacivert / TCX 19-4111 renkte olacaktır. (Renk onayı idare tarafından verildikten sonra üretim onayı başlayacak olup idare karteladan seçim yapabilecektir.)

DİKİM ÖZELLİKLERİ

- Pantolon beli kısmi lastikli olup bir bedenlik esnemeyi sağlayabilecektir.
- Pantolon ön patlet kısmında 16 cm ± 1 cm plastik tip 10 otomatik fermuar olacaktır.
- Pantolon ön kemer uç kısmında 28 boy kumaş rengine uygun plastik düğme olacaktır.
- Pantolon ön kısımda 2 adet torbalı cep olacaktır, cep ağızları gazi dikişli ve ponterez dikişli olacaktır.
- Pantolon beli bir beden esneyecek şekilde lastikli olacaktır.
- Pantolon arka kısmında 2 adet sağda ve solda kapaklı cep olacaktır.
- Pantolon arka cep filotalı olacak kenarları çima dikiş, başlangıç yerleri ponterez dikişli olacaktır.
- Pantolon arka cep kapak içi tela ile lamine edilmiş olacak etrafı gazi dikişli olacaktır.
- Pantolon arka cep kapak orta kısmında 2 cm ± 0,5 cm %100 polyester birit olacaktır.
- Pantolon arka cep kapak iç kısmında 2 adet 4 cm ± 1 cm polyamid cırt bant olacaktır.
- Pantolon arka beden kısmında kapaktaki cırtların denk geleceği şekilde eş cırt bandı dikilmiş olacaktır.
- Pantolon arka ağ dikişi 5 iplik overlok birleşim olup üzerine çift iğne dikiş olacaktır.
- Pantolon sağ ön baldır hizasında 9 x 1,5 cm ± 1 cm filotalı torbalı telefon cebi bulunacaktır.
- Pantolon diz kısmında 2 adet komando cep bulunacaktır.
- Pantolon komando cebi kapaklı olacaktır, kapak iç kısmı tela ile lamine edilmiş olacaktır.
- Pantolon komando cep kapak kenarları gazi dikişli olacaktır.
- Pantolon komando cep kapak ortasında 2 cm ± 0,5 cm %100 polyester birit olacaktır.
- Pantolon komando cep kapak iç kısımlarında 2 adet 4 cm ± 1 cm polyamid cırt bant dikilmiş olacaktır.
- Pantolon komando cep beden kısmında 2 adet 4 cm ± 1 cm polyamid cırt bant eş tarafı dikilmiş olacaktır.
- Pantolon komando cep kapak üzerinde sağ ve solda idarenin belirlediği Beyaz renkte İZULAŞ logo nakış olacaktır. (logo ölçüsü en 10,5 cm ± 0,3, boy 3 cm ±0,2)
- Pantolon yan çatımları 5 iplik overlok dikiş olup üzerine çift iğne dikiş olacaktır.
- Pantolon paçası temiz kıvırma olacaktır.
- Pantolon kemer kısmı boydan boya tela lamineli olacaktır.
- Pantolon kemeri 4 cm ± 1 cm olacaktır.
- Pantolon kemeri üzerinde 4 adet 1 cm ± 0,3 cm, 2 adet 4 cm ± 1 cm toplamda 6 adet kemer köprüsü olacaktır. Çok küçük bedenlerde kemer köprüleri standartlara göre eksiltilecektir.
- Pantolon kemer sol iç kısmında beden numarasını gösterir etiket bulunacaktır.
- Pantolon kemer sol iç kısmında yıkama talimatı bulunacaktır.
- Pantolon kemer arka orta kısmında üretici firma bilgileri bulunacaktır.
- Her bir pantolon ütülenmiş, katlanmış şeffaf jelatin içerisinde, beden numarasını gösterir sticker jelatin üzerinde olacak şekilde teslim edilecektir.

3.3.3 ŞÖFÖR PERSONEL AYAKKABI ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

- Ayakkabı derisi %100 dana derisi olacaktır.
- Ayakkabı derisi yumuşak ve nefes alabilen olacaktır.
- Ayakkabı iç astarı %100 deri olacaktır.
- Ayakkabı saya ön kısmında 0,8 mm ± 0,2 mm pinpon bombe olacaktır.

Kemal TÜRKSEVER
İdari İşler Sorumlusu
İZULAŞ

- Ayakkabı saya ökçe kısmında 1 mm ± 0,2 mm termo plastik fort bombe olacaktır.
- Ayakkabı tabanı kaymaya dirençli kauçuk taban olacaktır.
- Ayakkabı iç tabanı 2 mm ± 0,3 mm selülozik salpa taban astarı olacaktır.
- Ayakkabı iç tabanlık mostrası PU malzemeden ortopedik olacaktır ve deri kaplı olacaktır.
- Ayakkabı bağcığı %100 polyester yassı olacaktır. (110 cm ± 10 cm)

DİKİM VE MONTAJ ÖZELLİKLERİ

- Ayakkabı modeli idarenin belirlemiş olduğu modelde olacaktır.
- Ayakkabı saya dikişleri muntazam olacaktır.
- Ayakkabı taban ve saya birleştirmesinde sağlamlaştırma dikişi (sayalamak/fora dikişi) olacaktır.
- Her bir ayakkabı karton kutu içerisinde, üzerinde beden numarasını gösterir şekilde teslim edilecektir.

DİKİM ÖZELLİKLERİ

- Parka dik yakalı olacaktır.
- Parka sağ ve sol ön kısmı 4 parçadan oluşacaktır.
- Parka etek kısmı boydan boya kendi kumaşından pervaz dikili olacaktır.
- Parka iç kısmındaki %100 polyester 70 denye astar, robaya kadar dikilmiş olacaktır.
- Sol ön robada " beyaz" renginde " İZULAŞ " logo nakış olacaktır.
- Parka iç dikiş kısımları 5 iplik overlok olacaktır. Her dikiş üzerine gazi dikişi dikilmiş olacaktır.
- Parka ön kısımda yakaya kadar kumaş rengine uygun fermuar; ters şerit, tip 10, kombi kafalı olacaktır.
- Parka ön kısmı fermuar altı boydan boya gizli supat dikilmiş olacaktır. Supat uç kısımları temiz kapama biye ile dikilecektir.
- Parka ön kısımdaki gizli supat, yaka kısmından ön kısma dönecek ve fermuar gizleme tüneli vazifesi görecektir.
- Parka sağ göğüste fermuarlı ve torbalı cep olacaktır. Kullanılan fermuar; ters şerit, tip 10, kombi kafalı ve kumaş rengine uyumlu olacaktır.
- Parka ön beden sağ ve sol yanda fermuarlı, torbalı cep olacaktır. Kullanılan fermuar; ters şerit, tip 10, kombi kafalı olacaktır.
- Parka ön cep etrafları çima dikişli olacaktır.
- Parka sol iç kısmında, astar üzerinde fermuarlı cep olacaktır. Fermuar; tip 10 plastik olacaktır.
- Parka kol manşet kısmı, overlok dikiş üzerine temiz kapama olacaktır (3 cm ± 1 cm).
- Parka kol uç kısmında ayar patı olacaktır.
- Parka kol uç kısmındaki ayar patı üzerinde polyamid malzemeden cırt bant dikili olacaktır. Cırt bant eşli olacak; beden kısmında ve apolet üzerinde dikilmiş olacaktır.
- Parka üzerinde reflektif şerit yer alacak olup yeri idare tarafından belirlenecektir. (reflektif şerit örneği görsellerde belirtilmiştir.)
- Her bir mont şeffaf jelatin içerisinde, üzerinde beden numarasını gösteren barkod etiket bulunacak şekilde teslim edilecektir.
- Ürün üzerinde yer alacak İZULAŞ logoları ölçüleri boy 5 cm ±0,2 , en 4 cm ±0,2 ölçülerinde olacaktır.

3.3.4 ŞOFÖR PERSONEL KEMER ÖZELLİKLERİ

MALZEME ÖZELLİKLERİ

- Kumaş türü %100 polyester olacaktır.
- Kumaş dokuması düz örgü dokuma olacaktır.
- Ağırlık 120-140 gr. Aralığında olacaktır.

Kemal TÜRKSEVER
İdari İşler Sorumlusu
İZULAŞ

Metal Toka: Model Tanımı Ve Dikim Özellikleri

- Kemer toplam uzunluğu 130-145 cm, bant genişliği 3,8 +-0,3cm ve Navy Blue (Pantone: TCX 19-4111) renkli olacaktır.

3.3.5 ŞOFÖR YELEK KUMAŞ ÖZELLİKLERİ (Yelek kumaşı 3 katmandan oluşacaktır)

- Katman %87 polyester ± 7, %13 elastan ± 7, 120 gr. ± 10 gr. bez ayağı örgü olacaktır.
- Katman termo poliüretan bariyer membran, 15 mikron ± 3 olacaktır.
- Katman %100 polyester örme polar antipilling, 180 gr. ± 20 gr. olacaktır.
- Kumaş 1, 2 ve 3. katmanların birbirine hotmelt sistemiyle laminasyon yapılması sonucu dış kumaş elde edilecektir. Kumaş 1, 2 ve 3. katman toplam ağırlığı 340 gr. ± 30 gr. olacaktır.
- Dış kumaş renk haslıkları 3/4 seviyesinde olacaktır.
- Dış kumaşın su itici özelliği bulunacaktır.
- Yelek cep astarı %100 polyester, 70 denye bez ayağı dokuma, 80 gr. ± 20 gr. olacaktır.
- Yelek iç kısmında %100 polyester, 70 denye astar kullanılacaktır.
- Yıkamadaki renk haslığı en az: 3
- Sürtünme renk haslığı en az: 3
- Işığa karşı renk haslığı en az: 3
- Yıkamada boyut değişikliği en fazla %8
- Yelek örnek görseller şartname ekinde yer almaktadır. Pantone lacivert / TCX 19-4111 renkte olacaktır. (Renk onayı idare tarafından verildikten sonra üretim onayı başlayacak olup idare karteladan seçim yapabilecektir.)

DİKİM ÖZELLİKLERİ

- Yelek dik yakalı olacaktır.
- Yelek sağ ve sol ön kısmı 4 parçadan oluşacaktır.
- Yelek etek kısmı boydan boya kendi kumaşından pervaz dikili olacaktır.
- Yelek iç kısmındaki %100 polyester 70 denye astar, robaya kadar dikilmiş olacaktır.
- Sol ön robada " beyaz " renginde "İZULAŞ " logo nakış olacaktır.
- Yelek iç dikiş kısımları 5 iplik overlok olacaktır. Her dikiş üzerine gazi dikişi dikilmiş olacaktır.
- Yelek ön kısımda yakaya kadar kumaş rengine uygun fermuar; ters şerit, tip 10, kombi kafalı olacaktır.
- Yelek ön kısmı fermuar altı boydan boya gizli supat dikilmiş olacaktır. Supat uç kısımları temiz kapama biye ile dikilecektir.
- Yelek ön kısımdaki gizli supat, yaka kısmından ön kısma dönecek ve fermuar gizleme tüneli vazifesi görecektir.
- Yelek sağ göğüste fermuarlı ve torbalı cep olacaktır. Kullanılan fermuar; ters şerit, tip 10, kombi kafalı ve kumaş rengine uyumlu olacaktır.
- Yelek ön beden sağ ve sol yanda fermuarlı, torbalı cep olacaktır. Kullanılan fermuar; ters şerit, tip 10, kombi kafalı olacaktır.
- Yelek ön cep etrafları çima dikişli olacaktır.
- Yelek sol iç kısmında, astar üzerinde fermuarlı cep olacaktır. Fermuar; tip 10 plastik olacaktır.
- Yelek kol uç kısımları overlok çekilip temiz katlama olacaktır.
- Yelek üzerinde reflektif şerit yer alacak olup yeri idare tarafından belirlenecektir. (reflektif örneği görsellerde belirtilmiştir.)
- Her bir yelek şeffaf jelatin içerisinde, üzerinde beden numarasını gösteren barkod etiket bulunacak şekilde teslim edilecektir.
- Ürün üzerinde yer alacak İZULAŞ logoları ölçüleri boy 5 cm ±0,2, en 4 cm ±0,2 ölçülerinde olacaktır.

Kemal Türkdeve...
İdari İşler Sorumlusu
İZULAŞ

3.4. TEKNİK PERSONEL YAZLIK KIYAFET:

3.4.1 TEKNİK PERSONEL YAZLIK ÜST İŞ KIYAFETİ

- Tişörtler, %100 pamuk, pike doku, polo yaka ve önden 2 düğmeli olacaktır.
- Kumaş özelliği olarak %100 Pamuk
- 30/1 Ne Penye İplik,
- Çift toplama pike örgü,
- Kumaş gramajı: 190 gr/m² (±5%)
- Sanforlu olacak.
- Renk tonu sözleşme imzalanması sırasında idare tarafından belirlenecektir, teklif esnasında renk kartelâsı ya da gri veya lacivert renk numune istekli firma tarafından teklif ile birlikte verilecektir.
- Tişörtlerin sol göğüs üstüne kapaksız cep dikilecek, cebin üzerine (şekil 2) deki örneğe uygun İZULAŞ A.Ş. logosu baskı olacaktır.
- Kalıp biçimi REGULAR (STANDART) olacaktır.

3.4.2 TEKNİK PERSONEL YAZLIK ALT İŞ KIYAFETİ

- Yazlık iş pantolonu %100 pamuk olacaktır. Gabardin ve 240-260 gr/m2 olacaktır.
- Renk tonu sözleşme imzalanması sırasında idare tarafından belirlenecektir, teklif esnasında renk kartelâsı ya da gri ve lacivert renk numune istekli firma tarafından teklif ile birlikte verilecektir.
- Pantolon bel kemeri 4 cm yüksekliğinde olacak, kemer üzerine bel çevresinde uygun aralıkta köprü dikilecek, arka iç kısmına 15 cm' lik lastik monte edilecektir.
- Pantolonlarda, ön sağ-sol, arka sağ ve sol bacak yan taraf kargo cep, arka sağ cebin altına yan takım cebi dikilecektir.
- Pantolonların her iki paçasının diz altı hizasına 2,5 cm. eninde beyaz kalın punto fosfor dikilecektir.
- Pantolonlar fermuarlı olacaktır.
- Kalıp biçimi REGULAR (STANDART) olacaktır.

3.4.3 YAZLIK ÇELİK BURUNLU AYAKKABI

- Ayakkabıların saya yüz kısmında kullanılan deriler, hakiki süet olacak, yarma deri veya sentetik deri kesinlikle kullanılmayacaktır.
- Ayakkabılarda kullanılan astar ve malzemeler EN 20345 standartlarında S2 (Antistatik, şok emici topuk bölgesi, yağa dayanıklı taban, suya dirençli, burun bölgesi çelik koruyucu burun içerecektir.) sınıflandırmasına uygun ve CE uygunluk işareti olacaktır.
- Yazlık mevsim koşullarına uygun ve nefes alabilir olacaktır.
- Bağcıksız ve cırtlı olacaktır.
- Renk gri ve tonları şeklinde olacaktır.

3.5. ŞOFÖR PERSONEL YAZLIK KIYAFET:

3.5.1 ŞOFÖR PERSONEL YAZLIK ÜST İŞ KIYAFETİ

KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

- Tişört kumaşı %100 pamuk 28/1Ne penye olacaktır.
- Tişört kumaşı metrekare 210 gr./m2 (±5%) ağırlığında olacaktır.
- Tişört kumaşı çift toplama pike örgü olacaktır.
- Tişört kumaş rengi ile ilgili idarenin onayı alınacaktır.

Kemal TÜRKSEVER
İdari İşler Sorumlusu
İZULAŞ

- Tişört kumaşı yıkama haslıkları 3/4 olacaktır.
- Tişört yakası pamuk iplikten örülmüş olacaktır.
- Tişört iç yaka ortasında %100 polyester ±10 beden etiketi dokuma etiket bulunacaktır.
- Yıkamadaki renk haslığı en az: 3
- Sürtünme renk haslığı en az: 3
- Işığa karşı renk haslığı en az: 3
- Yıkamada boyut değişikliği en fazla %8 olacaktır.
- Tişört özelinde 2 farklı renk talep edilecek olup örnek görseller şartname ekinde yer almaktadır. Pantone Beyaz / TCX 11-0601, açık mavi / TCX 12-4611 renkte olacaktır. (Renk onayı idare tarafından verildikten sonra üretim onayı başlayacak olup idare karteladan seçim yapabilecektir.)

DİKİM ÖZELLİKLERİ

- Tişört ön patında 2 adet plastik 18 boy düğme dikilmiş olacaktır. Düğme rengi ile ilgili idarenin onayı alınacaktır.
- Tişört pat iç kısmı tela ile lamine edilmiş olacaktır.
- Tişört yaka genişliği 7 cm ± 1 cm olacaktır, yaka uç kısmı 0,5 cm ± 0,1 cm idarenin belirlediği renklerde çizgili olacaktır.
- Tişört yaka dikiş üzerinde temizleme biyesi dikilmiş olacaktır.
- Tişört ense kısmında kendi kumaşından ay parçası dikilmiş olacaktır. Ay parça uç kısmı kumaşın kendi renginde overlok dikiş ile temizlenmiş olacaktır.
- Tişört omuz birleştirmesi 4 iplik overlok dikiş olacaktır. Dikiş üzerinde gazi dikişi olacaktır.
- Tişört kol takımı 4 iplik overlok dikiş olacaktır, kol evi dikiş üzeri gazi dikiş olacaktır.
- Tişört kol uçlarında pamuk iplikten 4 katlı örülmüş kol bandı dikilecektir, kol bant genişliği 2,5 cm ± 0,75 cm olacaktır. Kol bant uç kısmında 0,5 cm ± 0,1 cm idarenin belirlediği renklerde çizgili olacaktır.
- Tişört etek kısmı 2,5 cm ± 0,5 cm çift iğne reçme dikiş olacaktır.
- Tişört sol iç kısmında kumaş içeriklerini ve yıkama talimatını gösterir etiket dikilmiş olacaktır.
- Tişört sol göğüs hizasında İZULAŞ Logosu nakış olacaktır. Nakış rengi lacivert olacaktır.
- Tişört sağ kolda İZULAŞ Logosu nakış olacaktır. Nakış rengi lacivert olacaktır.
- Her bir tişört şeffaf jelatin içerisinde ütülenmiş, katlanmış jelatin üzerinde beden numarasını gösteren sticker olacaktır.
- Tişört polo yakalı ve çift patlı olacaktır, patların iç tarafı temiz kapamalı olacaktır.
- Ürün üzerinde yer alacak İZULAŞ logoları ölçüleri boy 5 cm ±0,2, en 4 cm ±0,2 ölçülerinde olacaktır.

3.5.2 ŞOFÖR PERSONEL YAZLIK ALT İŞ KIYAFETİ

KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

- Pantolon kumaşı %75 polyester %25 viskon olacaktır.
- Pantolon kumaşı 200 gr/m^2 (±5%) olacaktır.
- Pantolon kumaşı 2/1 gabardin dokuma olacaktır.
- Pantolon kumaşı rengi idare tarafından belirlenecektir.
- Pantolon kumaş renk haslıkları 3/4 olacaktır.
- Pantolon cep astarı %75 polyester ± 10, %25 pamuk ± 10 olacaktır.
- Pantolon cep astarı 100 gr. ± 10 gr. olacaktır.
- Pantolon cep astarı kumaş rengine uygun olacaktır.
- Yıkamadaki renk haslığı en az: 3
- Sürtünme renk haslığı en az: 3
- Işığa karşı renk haslığı en az: 3

Kemal TÜRKSEVER
İdari İşler Sorumlusu
İZULAŞ

- Yıkamada boyut değişikliği en fazla %8
- Pantolon örnek görseller şartname ekinde yer almaktadır. Pantone indigo / TCX 19-3928 renkte olacaktır. (Renk onayı idare tarafından verildikten sonra üretim onayı başlayacak olup idare karteladan seçim yapabilecektir.)

DİKİM ÖZELLİKLERİ

- Pantolon beli kısmi lastikli olup bir bedenlik esnemeyi sağlayabilecektir.
- Pantolon ön patlet kısmında 16 cm ± 1 cm plastik tip 10 otomatik fermuar olacaktır.
- Pantolon ön kemer uç kısmında 28 boy kumaş rengine uygun plastik düğme olacaktır.
- Pantolon ön kısımda 2 adet torbalı cep olacaktır, cep ağızları gazi dikişli ve ponterez dikişli olacaktır. Pantolon beli bir beden esneyecek şekilde lastikli olacaktır.
- Pantolon arka kısmında 2 adet sağda ve solda kapaklı cep olacaktır.
- Pantolon arka cep filotalı olacak kenarları çima dikiş, başlangıç yerleri ponterez dikişli olacaktır.
- Pantolon arka cep kapak içi tela ile lamine edilmiş olacak etrafı gazi dikişli olacaktır.
- Pantolon arka cep kapak orta kısmında 2 cm ± 0,5 cm %100 polyester birit olacaktır.
- Pantolon arka cep kapak iç kısmında 2 adet 4 cm ± 1 cm polyamid cırt bant olacaktır.
- Pantolon arka beden kısmında kapaktaki cırtların denk geleceği şekilde eş cırt bandı dikilmiş olacaktır.
- Pantolon arka ağ dikişi 5 iplik overlok birleşim olup üzerine çift iğne dikiş olacaktır.
- Pantolon sağ ön baldır hizasında 9 x 1,5 cm ± 1 cm filotalı torbalı telefon cebi bulunacaktır.
- Pantolon diz kısmında 2 adet komando cep bulunacaktır.
- Pantolon komando cep ortadan ve yanlardan körüklü olacaktır.
- Pantolon komando cebi kapaklı olacaktır, kapak iç kısmı tela ile lamine edilmiş olacaktır.
- Pantolon komando cep kapak kenarları gazi dikişli olacaktır.
- Pantolon komando cep kapak ortasında 2 cm ± 0,5 cm %100 polyester birit olacaktır.
- Pantolon komando cep kapak iç kısımlarında 2 adet 4 cm ± 1 cm polyamid cırt bant dikilmiş olacaktır.
- Pantolon komando cep beden kısmında 2 adet 4 cm ± 1 cm polyamid cırt bant eş tarafı dikilmiş olacaktır.
- Pantolon komando cep kapak üzerinde sağ ve solda idarenin belirlediği Beyaz renkte İZULAŞ logo nakış olacaktır. (logo ölçüsü en 10,5 cm ± 0,3, boy 3 cm ±0,2)
- Pantolon yan çatımları 5 iplik overlok dikiş olup üzerine çift iğne dikiş olacaktır.
- Pantolon paçası temiz kıvırma olacaktır.
- Pantolon kemer kısmı boydan boya tela lamineli olacaktır.
- Pantolon kemeri 4 cm ± 1 cm olacaktır.
- Pantolon kemeri üzerinde 4 adet 1 cm ± 0,3 cm, 2 adet 4 cm ± 1 cm toplamda 6 adet kemer köprüsü olacaktır. Çok küçük bedenlerde kemer köprüleri standartiara göre eksiltilecektir.
- Pantolon kemer sol iç kısmında beden numarasını gösterir etiket bulunacaktır.
- Pantolon kemer sol iç kısmında yıkama talimatı bulunacaktır.
- Pantolon kemer arka orta kısmında üretici firma bilgileri bulunacaktır.
- Her bir pantolon ütülenmiş, katlanmış şeffaf jelatin içerisinde, beden numarasını gösterir sticker jelatin üzerinde olacak şekilde teslim edilecektir.

3.5.3 ŞOFÖR PERSONEL YAZLIK AYAKKABI

MALZEME ÖZELLİKLERİ

- Yazlık ayakkabı derisi %100 dana derisi olacaktır.
- Yazlık ayakkabı derisi yumuşak ve nefes alabilen olacaktır.

Kemal TÜRKSEVEN
İdari İşler Sorumlusu
İZULAŞ

- Yazlık ayakkabı saya astarı nefes alabilen pike örgü, 120 gr. ± 10 gr. olacaktır.
- Yazlık ayakkabı saya astarı 2 mm ± 0,2 mm kalınlığında, 2,45 densite ± 0,3 sünger ile lamine edilmiş olacaktır.
- Yazlık ayakkabı saya astarı 120 gr ± 10 gr waterjet malzeme ile lamine edilmiş olacaktır.
- Yazlık ayakkabı ön kısmında 0,8 mm ± 0,2 mm pinpon bombe olacaktır.
- Yazlık ayakkabı arka ökçe kısmında 1 mm ± 0,2 mm termo plastik fort olacaktır.
- Yazlık ayakkabı iç tabanlık kısmında 2,2 mm ± 0,3 mm nonwoven kumaş taban astarı olacaktır.
- Yazlık ayakkabı iç taban mostrası çıkarılabilir özellikte olacaktır.
- Yazlık ayakkabı iç taban mostrası 10 mm ± 3 mm kalınlığında, 80 densite ± 10 süngerden üretilmiş ortopedik mostura olacaktır.
- Yazlık ayakkabı bağcığı %100 polyester yuvarlak olacaktır (110 cm ± 5 cm).

DİKİM VE MONTAJ ÖZELLİKLERİ

- Ayakkabı saya dikişleri muntazam ve yazlık ayakkabı modeline uygun birleşimde olacaktır.
- Her bir ayakkabı karton kutu içerisinde, üzerinde beden numarasını gösterir şekilde teslim edilecektir.

4. KIYAFET TAŞIMA TORBASI:

- Personellerin kıyafetleri taşıması için toplamda 100 kg ağırlığında poşet, şoför personel kıyafetlerini alan firma tarafından temin edilecektir. Taşıma torbasının numunesi İZULAŞ A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü tarafından verilecektir ve torba verilen numuneye uygun olacaktır.

5. TEKNİK ŞARTLAR

5.1. İş kıyafetlerini oluşturan tüm kumaş parçalarında renk tonu aynı olacaktır.

5.2. Kullanılan iplikler sağlam, renk vermeyen, kumaş rengine uygun, kopmayacak, potluk yapmayacak şekilde olacak, dikişler gerekli yerlerde çift ya da overlok dikiş olarak dikilecektir.

5.3. Kışlık iş kıyafetlerinde; tişört, ceket ve kazaklar gibi tüm ürünlerde yaka iç kısmına pantolonlarda arka iç kısmına yüklenici isim ve beden numarasını gösterir etiket, ayakkabılarda taban altına veya iç kısmına yüklenici isim ve ayakkabı numarasını gösterir etiket dikilecektir.

5.4. Ürünlerin iç kısmına kumaşın kalitesi ile yıkama sembollerini gösterir etiket ve her farklı düğme boyutundan 2'şer adet yedek düğme dikilecektir. Kullanılan tüm aksesuarlar yıkamaya ve ütü sıcaklığına dayanıklı olacaktır.

5.5. Kışlık iş kıyafetleri dikildikten sonra iplik fazlalıkları temizlenmiş, ütülenmiş şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ve her beden numarasına göre ayrı ayrı gruplandırılmış şekilde teslim edilecek, ambalajın üzerine beden numarasını gösteren etiket yapıştıracaktır. Ayrıca her çift ayakkabı ve çelik burunlu ayakkabı mukavva kutular içinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.

6. TESLİM SÜRESİ VE GENEL ŞARTLAR

6.1. Teklif verecek olan istekliler idarenin istemiş olduğu özelliklerdeki ürünlerden kendi markası olmak kaydıyla, ulusal/uluslararası ölçü tablolarına uygun olarak dikilmiş 1 adet numuneyi idareye geri almamak üzere teslim edecektir. İşi alan istekli kendisine yapılan sözleşme daveti üzerine 3 (üç) takvim günü içerisinde damga vergisini yatırarak sözleşmeyi imzalamaya gelecek ve kendi markası olmak kaydıyla ulusal/uluslararası ölçü tablolarına uygun olarak dikilmiş, her beden ölçüsünden ve her ayakkabı numarasından 2 şer adet numune iş kıyafeti ve ayakkabıyı idareye teslim edecektir. Teslim edilen numuneler idarenin belirleyeceği adreste en geç 10 (on) takvim günü içerisinde personelin üzerinde **yüklenici firmanın görevlendireceği bir personel tarafından denettirilerek**

ölçüler belirlenecektir. Alınan ölçüler yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilecektir. Numune kıyafetler işçilere giydirilecek, ayakkabılar da denettirilerek ölçüler imza karşılığı alınacak ve numuneler denenmesine rağmen teslimat sırasında bedende veya ayakkabı numarasında bir uyumsuzluk olması durumunda, yüklenici uygun beden veya uygun ayakkabı numarası ile 10 (on) takvim günü içerisinde değiştirecektir. Yüklenicinin sözleşme imzalanmasına müteakiben teslimat sırasında vereceği ürünler teklif aşamasında göndermiş olduğu numunelerle aynı renk ve özellikte kendi markası ürünler olacaktır. Numuneler idarenin muhafazasında üzere bulunacaktır.

6.2. Ancak pandemi ve benzeri durumların oluşması halinde numune deneterek ölçü alınmayacak olup, beden ölçüm standartlarına uygun şekilde personel bedenleri belirlenecektir. Beden uyumsuzluğu olması durumunda istekli, ürün değişikliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

6.3. Kabul aşamasında, kabul komisyonu tarafından teslimat sırasında verilen iş kıyafetleri numune verilen iş kıyafetleri ile karşılaştırılarak teknik şartnameye göre kabul işlemleri yürütülecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra, yükleniciye yazılı olarak bildirilen adet üzerinden idare % 20 (yirmi), bedenler üzerinden % 5 (beş) oranına kadar arttırma, azaltma ve beden değişikliği yapabilir. İdarece eksiltme ve artık işe beden değişikliği yapılmasına karar verilmesi halinde, yüklenici talebin bildirildiği tarihten itibaren en geç **10 (on) takvim günü** içinde eksiltme ve artış ile değişimi fiyat farkı istemeksizin gerçekleşecektir.

6.4. Yüklenici tarafından malzemelerin teslimi, ölçü listelerinin ve siparişlerin yüklenici firmaya gönderilmesine müteakip **45 (kırkbeş) takvim** günüdür. Her beden kendi içinde paketlenmiş ve sayılabilir olarak idaremizin Ankara Asfaltı yolu üzeri No:287 Bornova / İzmir adresindeki garajında bulunan ambarına yapılacaktır.

6.5. Muayene ve kabul aşamasında tereddüt yaratacak durumların önüne geçilmesi amacıyla, iş kıyafetlerinin taşınması esnasında dış etkenlerden korunması ve zarar görmesinin önlenmesine yönelik gerekli tedbirler, yüklenici firmalar tarafından alınacaktır.

6.6. Malın/malların teslimi ve kabulünü müteakiben **en geç 30 (Otuz) takvim günü** içinde yüklenicinin hesabına ödeme yapılacaktır.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1. Sözleşmeyi imzalayacak olan istekli sözleşme bedelinin en az %6 'si oranında KESİN teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubunun süresi mal kabul komisyonu işlemlerinin yapılmasından 1 ay sonrasına kadar olacaktır; nakit olarak verilmesi durumunda ise idarenin belirteceği banka hesabına dekontun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri belirtilerek yatırılacak, dekont sözleşme imzalanması öncesinde idareye teslim edilecektir.

8. DENETİM MUAYENE VE KABUL ŞARTLARI

8.1. Usulüne göre teslimat yapıldıktan sonra muayene ve kabul işlemleri idare tarafından oluşturulmuş muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.

8.2. Söz konusu komisyon, muayene ve numune alma konularında, teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar için yürürlükte bulunan "Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik" (değişiklikler işlenmiş hali) hükümleri çerçevesinde işlemlerini yürütebilir.

8.3. Yüklenici tarafından idaremize teslim edilen malzemelerde, şartnameye uygun olmayan ürünler, yüklenici tarafından hiçbir ücret talep edilmeksizin 10 (on) takvim günü içerisinde şartnameye uygun malzemeler ile değiştirilir.

8.4. Uygun çıkmayan malların yerine yeniden getirilen malların da uygun çıkmaması durumunda idare sözleşmeyi tek taraflı fesih edecektir. Fesih durumunda yüklenici mallarını idarenin deposundan **7**

Kemal TÜRKSEVER
İdari İşler Sorumlusu

(yedi) takvim günü içerisinde herhangi bir ücret talep etmeksizin almak zorundadır. Yükleniçi süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

8.5. Yüklenici alınan şahit numuneler tutanak ile kabul edilir ve her şartta idarede saklı kalır

9. TEKLİFİN İŞİN TAMAMINA VEYA KISMİ OLARAK VERİLECEĞİ

9.1. Alım konusu işe ilişkin ihtiyaç listesindeki her bir kalem, bir kısım oluşturmaktadır ve ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Şekil 1:

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

Şekil 2:

İZULAS

Kemal TÜRKSEVER
Hukuk İşler Sorumlusu
İZULAS